

Dosibag





La pesatrice elettronica **DOSIBAG**, particolarmente adatta alla pesatura di prodotti di granulometria media, è dotata di monocola bivio vibratore e tramoggia di carico in acciaio inox. **DOSIBAG**, con una velocità indicativa di 2-6 pesate al minuto secondo il tipo di peso e prodotto, è idonea al riempimento di sacchetti pre-formati, buste, scatole ecc., avendo la possibilità di regolazione in altezza del piano della cella di scarico. **DOSIBAG** è in grado di operare, in manuale o in automatico, con 8 diversi programmi di pesatura (da 1 a 5kg) con cella di carico con controllo pesata e dispositivo di tara della confezione.



DOSIBAG is an electronic weighing machine suitable for medium granulometry products, it is provided with feeding channel with double vibration speed and loaded hopper in stainless steel. **DOSIBAG** has an indicative working speed of 2-6 cycles per minute according with on product and weight, also it is suitable to fill pre-formed bags, boxes, cartons etc. with adjustable height of the unloaded hopper. **DOSIBAG** is able to operate, in manual or automatic, with 8 different weighing programs (from 1 to 5kg) with loaded hopper with weighing control unit tare device.



Die elektronische Waage **DOSIBAG** mit Doppelvibrator-Einzelkanal und Ladetrichter aus rostfreiem Stahl eignet sich insbesondere für das Wiegen von Produkten mittlerer Granulometrie. **DOSIBAG** kann mit ihrer Nenngeschwindigkeit von 2-6 Takte/Min., je nach Produkttyp und -gewicht, und ihrer höhenverstellbaren Waagenzelebene für das Füllen von Vorgeformten Beuteln, Hüllen, Schachteln usw. eingesetzt werden. **DOSIBAG** kann sowohl manuell als auch automatisch mit 8 verschiedenen Wagenprogrammen (von 1 bis 5kg) betrieben werden und verfügt über Wagungskontrolle und Tara-Vorrichtung.



La balance électronique **DOSIBAG** douée de monocola bivio vibrateur ainsi que trémie de chargement en acier inox, est particulièrement apte au pesage de produits de granulométrie moyenne. Avec sa vitesse indicative de 2-6 cycles/min., le système **DOSIBAG**, pourvu du réglage en hauteur du plan de pesage, est indiquée pour le remplissage de sachet préformés, d'enveloppes, de s boîtes, etc. **DOSIBAG** peut être opéré soit en manuel, soit en automatique avec 8 différentes programmes de pesage (de 1 à 5kg), système de contrôle du pesage dispositif de tare.



La pesadora electrónica **DOSIBAG**, es particularmente adapta para pesar productos de granulemetriamedia, està dotada de monocola bivio vibrador y tramoya de carga en acero inoxidable. **DOSIBAG** con una velocidad indicativa de 2-6 pesos al minuto según el tipo de peso y de producto, es idònea para efectuar el llenado de bolsas pre-formadas, sobres, cajas etc. teniendo la posibilidad de regulaciòn en altura del plano de la balanza. **DOSIBAG** funcione sea en forma manual que automàtica, con 8 diferentes programs de peso (de 1 a 5kg) con balanza para control del peso y dispositivo de tara de la confecciòn.

DIMENSIONI OVERALL ENCOMBREMENT	mm. 800x1500x1300h	PRECISIONE PESATURA PRECISION PRECISION DE PESAGE	+/- 1%
PESO WEIGHT POIDS	Kg. 100	ALIMENTAZIONE ELECTRIC FEEDING ALIMENTATION	230 V.A.C. 50-60 Hz 1 Ph.
PRODUZIONE PRODUCTION PRODUCTIVITE	4/8 min.	POTENZA INSTALLATA CONSUMPTION CONSOMMATION ELECTRIQUE	700W

NEOPAC s.r.l.

COSTRUZIONE MACCHINE PER IMBALLAGGIO
Via del Mulino, 24 – 29019 San Giorgio Piacentino, Piacenza (Italia)
Tel. ++39+523 / 37 71 71 - Fax. ++39+523 / 37 71 88
P.IVA 01104030331 - C.C.I.A.A. 127491 - REG. TRIB. 13335
E-mail: neopac@neopac.it / Internet: <http://www.neopac.it/>