

Erigone & elevatore 50 litri



Questa particolare configurazione, **ERIGONE & ELEVATORE**, è stata realizzata per il confezionamento di prodotti da forno e dolciari, in sacchetti o altri contenitori preformati. **ERIGONE** è adatto alla pesatura di prodotti di granulometria media, alimentari e non. **L'ELEVATORE**, dotato di una tramoggia di carico con capacità di 50lt., alimenta con un nastro in Pvc telato bianco, direttamente la pesatrice elettronica **ERIGONE**. **L'ELEVATORE** è comandato da un sensore di livello, che simula il riempimento manuale effettuato da un operatore di una quantità predeterminata e costante di prodotto, con questo meccanismo si ottengono flussi di prodotto omogenei che consentono il controllo elettronico della pesata con bassi margini di errore. La pesatrice elettronica **ERIGONE** è dotata di un monocanale bivibratore a doppia vibrazione e tramoggia di carico in acciaio inox. La velocità indicativa di produzione è di 6-12 confezioni al minuto secondo prodotto. L'elettronica di comando gestisce le varie funzioni con la possibilità di memorizzare (max 8 ricette), inoltre i parametri di dosaggio possono essere regolati in funzione delle specifiche del prodotto. **ERIGONE** è in grado di lavorare manualmente o automaticamente, con diverse impostazioni di pesatura che vanno dai 50 ai 1500gr. **ERIGONE** è già predisposto per alimentare le confezionatrici della gamma MASTER PN. Personalizzazioni come: scivolo leva briciole, canale grigliato con evacuazione briciole di lavorazione e altro, vengono realizzate a seconda delle esigenze.



This particular configuration **ERIGONE&ELEVATOR** has been realized for the packaging of bakery's products and confectionary products, in bags or other pre-formed bags, moreover **ERIGONE** is suitable to weigh medium granulometry product, food or no food. The **ELEVATOR**, provided with loaded hopper with capacity 50lt., feeds with an elevator belt made of white pvc, directly the electronic weighing machine **ERIGONE**. The **ELEVATOR** is controlled by a level sensor, which simulates the manual operator filling in of pre-determined and constant product quantity, with this mechanism it is possible to obtain homogeneous product flows, which allows the electronic control of the weighing with low error margins. The electronic weighing machine **ERIGONE** is provided with bi-vibrator monocal with double vibration and steel loaded hopper. The indicative speed is 6-12 bags per minute accordingly with the product. The comand electronics manages the different functions with the possibility to memorize max 8 receipts and the dosing parameters can be regulated accordingly with the product. **ERIGONE** is able to work manually or automatically, with different weighing impostations from 50 to 1500gr. **ERIGONE** is predisposed to work with the range of the vertical packaging machine MASTER PN. Personalizations as slide removing crumbs, grid-canal with evacuation of lavoration crumbs and other requests are realized following the customer necessities.



Cette particulier configuration, **ERIGONE & ELEVATORE**, est éte réalisée pour le conditionnement des produits de four et des la confiseries, en sachets pre-formés, boites etc.. **ERIGONE** est apt au pesage de differents produits de granulométrie moyenne, alimentaires et non. L'**ELEVATORE**, est pourvu d'un trémie de chargement avec un capacité de 50lt, elle est alimentée avec un ruban en Pvc toilé blanc, directement la peseuse électronique **ERIGONE**. L'**ELEVATORE** est piloté d'un senseur de niveau, que simule le remplissage manuelle effectué d'un opérateur d'un quantité prédéterminé et costant du produit, avec ce meccanisme les flux de produit sont homogènes que permettent le controllle électrique de le pesage avec un bas marge d'erreure. La peseuse électronique **ERIGONE** est pourvu de monocal bivateur avec double vitesse de vibration et trémie d'alimentation en acier inox. La vitesse indicative de production est de 6-12 confection par minute selon le produit. Le PLC du cadre électrique est en gré d'utiliser max. 8 recettes differentes de pesage avec le réglage des paramètres selon produit. **ERIGONE** a la possibilité de travailler en manuel ou automatique avec des differentes programmes de pesage (de 50 à 1500gr.), modifiables à la demande du cliente. **ERIGONE** est déjà predisposé pour alimenter le conditionneuse MASTER PN. Personalisation comme: glissière pour lever lesmiette, canal grilléavevevacuation desmiettes et autres.



Esta particular combinacion, **ERIGONE & ELEVADOR**, es un sistema realizado por el confeccionamento de productos de horno y dulcero. **ERIGONE** es adapto para pesar productos de granulometria media, alimenticios y no. L'**ELEVADOR**, dotado de una tramoja de cargo con capacidad de 50lt., esta alimenta con una cinta en Pvc blanca, directamente la pesadora electronica **ERIGONE**. L'**ELEVADOR** es comandado de un sensor de nivel, que simula el riempimentomanual efectuado de un operador de una cantidad predeterminada y constante de producto, con este mecanismo se pueden obtener flujos de produco homogéneos, asi esta consentido el control electronico de la pesadora con bajos margen d'error. La pesadora electronica **ERIGONE** es dotada de un monocal vibrator a doble vibracion y tramoja de carga en acero inoxidable. La velocidad de producion es de 6-12 confecciones por minuto segun el producto. La electronica de comando maneja las diversas funciones con una memorizacion (max 8 recetas). Los parametros de dosaje pueden ser regulados en funcion de las necesidades especificas del produco. **ERIGONE** esta en grado de operar en manual o en automatico, con diversas programas de pesage (de 50 a 1500gr.). **ERIGONE** esta predispuosto por alimentar les empaquetadoras de la gama Master PN. Soluciones personalizadas como: dispositivo para sacar las migas, canal enrejado con evacuacion de las migas de trabajo y otro, se puede realizar segun las necesidades del cliente.

NEOPAC s.r.l.

COSTRUZIONE MACCHINE PER IMBALLAGGIO
Via del Mulino, 24 – 29019 San Giorgio Piacentino, Piacenza (Italia)
Tel. ++39+523 / 37 71 71 - Fax. ++39+523 / 37 71 88
P.IVA 01104030331 - C.C.I.A.A. 127491 - REG. TRIB. 13335
E-mail: neopac@neopac.it / Internet: <http://www.neopac.it/>
