

L 35/30 & I 40/50



La **L35/30 & L40/50** sono saldatrici angolari manuali da banco: semplici, robuste ed affidabili. Soddisfano ogni esigenza di confezionamento usando film da bobine in monopiega, formando ad ogni ciclo una saldatura semiperimetrica direttamente sul prodotto da confezionare. La **L35/30 & L40/50** sono indicate per essere utilizzate in tutti i settori con costi di esercizio estremamente contenuti.

Piano di saldatura in acciaio inox regolabile in altezza; movimento manuale del telaio di saldatura; temperatura delle lame saldanti controllata dilatotermicamente con dispositivo ON/OFF. Materiale utilizzabile: polietilene, polipropilene e PVC.



The L35/30 & L40/50 is manual L-sealers: simple, solid and best-in-class. This machine can satisfy and packaging requirement by using one fold film and performing a semiperimetrical sealing directly on the product to be packaged. Fit to operate in any industrial sector at a really low cost.

Heat-sealing table in stainless steel with height adjustment; manual movement of the heat-sealing frame; dilatothermic control of the sealing wire temperature by means ON/OFF-switch.

Usable films: polyethylene, polypropylene and PVC.



Le L35/30 & L40/50 sont souduses angulaires manuelles de banc: simple, solide et elegante. Elles resoudes chaque problème de conditionnement en utilisant du film en monoplie et en effectuant à chaque cycle la soudure semi-périmétrique directement sur le produit à conditionner. Elles sont indiquée pour être utilisée dans tous les secteurs avec des coûts d'exercice vraiment modérés.

Plan de soudure en acier inoxydable réglable en hauteur; mouvement manuel du cadre de soudure; contrôle dilatothermique de la température de la lame de soudure par moyen d'un interrupteur ON/OFF.

Film utilisables: Polyéthylène, polypropylène et PVC.

DIMENSIONI OVERALL ENCOMBREMENT DIMENSION	L35/30= 400x480xH480mm + portabobina L 40/50=550x600xH 900mm + portabobina	BARRE SALDANTI SEALING BARS BARRES DE SOUDURE BARRAS DES SOLDADURA	L35/30 300x350mm L40/50 400x500mm
PESO WEIGHT POIDS PESO	L35/30 = 40kg. L40/50 = 45kg.	ALIMENTAZIONE ELECTRIC FEEDING ALIMENTATION ALIMENTACION	220/230V 50/60Hz 1Ph
PRODUZIONE PRODUCTION PRODUCTIVITE PRODUCCION	5-12/min.	POTENZA INSTALLATA CONSUMPTION CONSOM.ELECTRIQUE POTENCIA INSTALADA	150W

NEOPAC s.r.l.

CONSTRUZIONE MACCHINE PER IMBALLAGGIO
Via del Mulino, 24 – 29019 San Giorgio Piacentino, Piacenza (Italia)
Tel. ++39+523 / 37 71 71 - Fax. ++39+523 / 37 71 88
P.IVA 01104030331 - C.C.I.A.A. 127491 - REG.TRIB. 13335
E-mail: neopac@neopac.it / Internet: <http://www.neopac.it/>