

VIBRAX



VIBRAX è un dosatore con tramoggia di carico ideale per prodotti a granulometria media, monocanale vibrante e serrandina di scarico elettromeccanica. Apertura dello scarico con comando a pedale. Idoneo per essere accoppiato con le confezionatrici Mascotte o Master in modo da configurarsi come un mini impianto di dosatura e confezionamento in grado di garantire produzioni da 240 a 260 confezioni ora secondo granulometria e scorrimenti. VIBRAX può essere utilizzato separatamente per riempire buste preformate, scatole o altro. Struttura portante regolabile in altezza. Dosatura a bilanciamento comparativo e regolazione meccanica. Serranda di scarico elettromagnetica comandata a pedale. Monocanale a vibrazione fissa. Tramoggia di carico 570x570x350Hmm. Azzeramento del peso e input dello scarico a mezzo sensori. Potenza installata 100W, alimentazione 230V 50/60Hz, velocità indicativa al dosaggio 4/6 al minuto da 250 a 500gr., Dimensioni 800x630x1250-1450Hmm.



VIBRAX is a dosing machine with loaded hopper, suitable for medium granulometry product, vibrating mono-canal and electromechanical unloaded gate. Opening unloaded with foot lever control. Suitable to be used with packaging machine MASCOTTE and MASTER, in order to create a little dosing and packaging system, which guarantees from 240 to 260 bags per hour according with granulometry and sliding product. VIBRAX can be used separately to fill in preformed bags, boxes or other containers. Structure adjustable in height, comparative balance and mechanical regulation dosing, electromagnetic unloaded gate with foot lever control, fix vibrating mono- canal, loaded hopper 570x570x350Hmm, weight zero setting and input of the unload by sensors, installed power 1000W, feeding 230V 50/60Hz, indicative dosing velocity 4/6 per minute from 250 to 500gr., dimensions: 800x630x1250-1450Hmm.



VIBRAX est un système de dosage équipé de trémie de chargement, de vibreur à vitesse fixe et de déchargement électromécanique commandé par un pédale. Indiquée pour les matériels granuleux moyen. Réalisée pour alimenter les confectionneuses MASCOTTE et MASTER, pour obtenir ainsi une installation de dosage et de confectionnement capable de 240 a 260 confections par heure. VIBRAX peut être livrée aussi séparément comme doseur pour le remplissage d'enveloppes préfabriqués et toute sorte de récipients. Châssis réglable en hauteur. Dosage comparatif avec réglage mécanique. Rideau de déchargement électromagnétique. Vibreur a vitesse fixe. Trémie de chargement 570x570x350Hmm. Mise à zero du poids et input de déchargement par des senseurs électromagnétique, puissance installée 100W, alimentation 230V 50/60Hz monophasé, Indiqué pour produits granuleuxmoyen-fins. Vitesse de dosage: 4/6 par min. de 250 à 500g. Dimensions: 800x630x1250-1450Hmm.



VIBRAX es un sistema de dosificado dotado de tramoya de carga, monocanal vibrante y serrandina de descarga electromecánica comandada a pedal. Adapta para granulometría medio. Realizado para alimentar las confectionadoras Mascotte y Master, obteniendo así una configuración de implanto de dosatura y confectionamiento adapto para producciones hasta 240/260 confections por ora. VIBRAX puede ser entregado también separadamente como dosador para el llenado de bolsas preformadas y contenedores de diverso tipo. Estructura portante regulable en altura. Dosificación a balanceamiento comparativo a regulación mecánica. Puerta de descarga electromagnética. Monocanula a vibración fija. Tramoya de carga. Aceramiento del peso y input de la descarga a mitad sensores electromagnéticos y circuito de autoretenimiento. Potencia instalada 100W. Alimentación 230V 50/60Hz. Velocidad indicativa de dosificación: 4-6 almin. de 250 a 500g. Dimensiones: 800x630x1250-1450Hmm.

